

Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de control de Easy UPS, 24 V CC, riel DIN, industrial, 20 A

BVS480XDPDR

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	24 V CC
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	24 V corriente continua
Potencia Nominal En W	480 W
Conexiones - Terminales	1 2 pasadores

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo De Batería	Sistema de baterías externo
Voltaje De Batería	24 V

General

Number Of Power Module	1
Equipo Suministrado	manual de usuario

Descripción física

Color	Metal cinza
Altura	129 mm
Ancho	40 mm
Profundidad	119 mm
Peso Del Producto	0,5 kg
Tipo De Montaje	Directo
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Number Of Input Connectors	1 bloco terminal 2 cables
Barras De Separación	21,6-28,8 V 24 V corriente continua
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	20 A
Tipo De Protección De Entrada	Fusible integrado (no intercambiable) Contra polaridad inversa Proteg contr cortocircuito

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Salida

Wave Type	CC
Operación De Sobrecarga	60 segundos @ 130% y 30 segundos @ 145%
La Ranura Para Destornillador	95 %
Corriente De Salida Máxima	20 A

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE TÜV
Normas	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-15...50 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...70 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Nivel Acústico	40 dB
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	190 mm
Paquete 1 Ancho	57 mm
Paquete 1 Longitud	188 mm
Paquete 1 Peso	0,7 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 Years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)