

Hoja de características del producto

Especificaciones



IC Astro 2 Canales

CCT15245

Principal

Nombre Del Producto	Acti 9 iC40
Tipo De Producto O Componente	Interrupor crepuscular astronómico programable
Nombre Abreviado Del Equipo	IC Astro
Número De Canales	2
Idioma De Usuario	Inglés Francés Danés Neerlandés Turco Noruego Español Sueco Rumano Húngaro Ruso Polaco Portugués Esloveno Búlgaro Alemán Croata Italiano
Tipo De Ajuste	Programación semanal

Complementario

Función	Edificios
Consumo De Energía En W	0,5 W apoyar
Intensidad De Conmutación Máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz
Tipo Y Composición De Contactos	C/A
Tipo De Control	Mediante cálculo de horas de salida y puesta de sol
Tipo De Botón De Control	4 push-buttons
Miembros Transversales	Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano Compensación de la hora del amanecer / atardecer +/- 1 °C On / off permanente Cambio de preselección Entrada externa para cancelación por canal Función de bloqueo de código Horarios de vacaciones

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Carga	Lámpara incandescente 2600 W Lámpara halógena 2600 W Tubo fluorescente sin corrección 2300 VA Tubo fluorescente con compensación en serie 2300 VA Lámpara fluorescente con compensación en paralelo 730 VA 80 µF Lámpara fluorescente compacta 170 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 200 W
Precisión	+/- 0.25 s/day 25 °C
Tipo De Salida	Dry contact
Modo De Funcionamiento	Reparado Por la noche apagado, por la mañana abierto Sartén
Número Máximo De Conmutaciones	IHP
Tiempo De Copia	10 años
Tipo De Pantalla	LCD retroiluminada
Información Mostrada	Hora Contador de tiempo de funcionamiento - tipo de cable: por canal) Switching behaviour Día
Soporte De Montaje	TH35 carril DIN acorde a EN 60715
Conexiones - Terminales	2 0,5...2,5 mm² terminales de tornillo sólido o flexible 1 2,5 mm² terminales de tornillo rígido o flexible
Marcado	CE
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Categoría De Sobretensión	Clase 3
Altura	92,6 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	66,7 mm
Peso Del Producto	141 g

Entorno

Normas	EN 60730-2-7:2010
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Humedad Relativa	90 %, sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	184,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	40

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,795 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil