

Hoja de características del producto

Especificaciones



IC 100kp+ 2C

CCT15495

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iC40
Tipo De Producto O Componente	Interrupitor crepuscular programable con funciones de temporizador
Nombre Abreviado Del Equipo	IC100kp+
Función	Edificios
Equipo Suministrado	twilight sensor exterior
Tipo De Carga	lámpara incandescente, estado 1 2600 W lámpara halógena, estado 1 2600 W tubo fluorescente sin corrección, estado 1 2300 VA tubo fluorescente con compensación en serie, estado 1 2300 VA lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 730 VA - tipo de cable: 80 µF) lámpara fluorescente compacta, estado 1 170 W < 2 W lámpara con LED, estado 1 30 W > 2 W lámpara con LED, estado 1 200 W
Idioma De Usuario	Inglés Francés Ruso Español Italiano Neerlandés Danés Croata Húngaro Esloveno Portugués Alemán Rumano Polaco Sueco Noruego Terminación Checo

Complementario

Número De Canales	2
Consumo De Energía En W	0,8 W apoyar
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz
Intensidad De Conmutación Máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Tipo De Salida	Dry contact

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Precisión	+/- 0.25 s/day 25 °C
Tipo Y Composición De Contactos	C/A
Maximum Number Of Programming Range	IHP
Función Disponible	Entrada externa para cancelación Horarios de vacaciones Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano Desactivación permanente o por tiempo limitado de la función de on / off Cambio de preselección
Tipo De Control	Mediante detección de luminosidad Por horario
Tipo De Botón De Control	4 push-buttons
Tipo De Pantalla	LCD retroiluminada
Information Displayed On Mobile App	Contador de tiempo de funcionamiento - tipo de cable: por canal) Hora Día Output contact status Current program
Rango De Temporización	0...59 min - tipo de cable: encendido) 0...59 min - tipo de cable: apagado)
Power Reserve	10 años
Tipo De Ajuste	Programación semanal
Ajuste De Intensidad De Luz	1...99000 lux
Conexiones - Terminales	2 0,5...2,5 mm² terminales de tornillo sólido o flexible 1 2,5 mm² terminales de tornillo rígido o flexible
Soporte De Montaje	TH35 carril DIN acorde a EN 60715
Altura	92,6 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	66,7 mm
Peso Del Producto	138 g
Categoría De Sobretensión	Clase 3
Marcado	CE

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Normas	EN 60669-2-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	262,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03

Número De Unidades En El Paquete 2	22
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,225 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil