

Hoja de características del producto

Especificaciones



Termostato de habitación Wiser

CCTFR6400

Principal

Gama De Producto	WiserExtend
Gama	Wiser
Tipo De Producto O Componente	Connected thermostat
Compatibilidad Del Producto	Wiser hub generation 2
Nombre De La App Móvil	Wiser Home
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo De Batería	AA alcalino 1.5 V

Complementario

Max. Number Of Compatible Product	XAB-OAB y XAC-OAC - conector de concentrador
Tipo De Tecnología	Electrónico
Función	Habitación
Aplicación Especifica De Producto	Calefacción
Equipo Suministrado	2 batteries 1 wall-mount bracket 1 stand
Tipo De Pantalla	LCD TFT color 2.4 inch
Función Disponible	Con sensores de humedad
Información Mostrada	Room temperature Humedad relativa Puntos de consigna de temperatura Battery level Boost status Heating symbol Signal status
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Potencia De Rádio	13 dBm - tipo de cable: 20 mW)
Intervalo Sensible De Sd	0...30 m
Tipo De Control	2 tipo de toque, for ajuste de temperatura 1 tipo de toque, for aumento de temperatura por aplicación móvil mando a distancia
Señalizaciones En Local	LED parpadeo rojo para sin desconexión de señal LED parpadeo rojo para indicación de batería baja
Nombre De La Prueba	Ball pressure 75 °C
Clase De Software	Clase A
Ubicación De Montaje	montaje mural

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Soporte De Montaje	Montaje en pared Punto muerto
Ancho	76 mm
Altura	76 mm
Profundidad	25 mm

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-10...55 °C
Intervalo De Regulación De Temperatura	5...35 °C 0,5 °C por subbase
Humedad Relativa	25...90 % en funcionamiento 15...95 % almacenamiento
Grado De Protección Ip	IP20
Normas	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Certificaciones De Producto	CE
Directivas	2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos 2006/66/EC - battery directive

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,100 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	164,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	69
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,700 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil