

Hoja de características del producto

Especificaciones



Portafusibles, Tesys DF, 1P, 32A, fotovoltaico 1000VAC, tamaño del fusible 10x38mm

DF101PV

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys DF
Tipo De Producto O Componente	Portafusible
Nombre Abreviado Del Equipo	DF10
Número De Polos	1P
Tamaño De Fusible	10 x 38 mm
Tipo De Control	Maneta bloqueable
Categoría De Empleo	DC-21A acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	1000 V corriente continua
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	32 A
[Ith] Corriente Térmica Convencional	32 A en <20 °C
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V corriente continua
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
Categoría De Sobretensión	III
Resistencia A Cortocircuitos	120 kA 400 V acorde a valores instantáneos y de demanda 120 kA 500 V acorde a valores instantáneos y de demanda
Potencia Disipada En W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	CSA C22.2 No 4248-19 UL 4248-19 EN/IEC 60269-2 CSA C22.2 No 4248-1 UL 4248-1
Certificaciones De Producto	Certificación UL IEC Generador CCC CSA
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición De Montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm²rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm²rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm²flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm²flexible with or without
Par De Apriete	2 N.m - con destornillador PZ2 2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	79,5 mm
Ancho	17,5 mm
Profundidad	61 mm
Peso Del Producto	0,042 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 12

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	3
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código De Compatibilidad	DF10

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	44 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	6,7 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	22,2 cm
Paquete 2 Peso	570 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9,638 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.