

Hoja de características del producto

Especificaciones



Portafusibles, Tesys DF, 2P, 30A, 600VAC, clase de fusible CC

DFCC2

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys DF
Tipo De Producto O Componente	Portafusible
Nombre Abreviado Del Equipo	DFCC
Número De Polos	2P
Tipo De Fusible	, CC
Tipo De Control	Maneta bloqueable
Categoría De Empleo	AC-21 acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	600 V AC
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	30 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
Resistencia A Cortocircuitos	200 kA 600 V acorde a UL 512
Potencia Disipada En W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 No 4248-1 CSA C22.2 No 4248-4
Certificaciones De Producto	Certificación UL CSA
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición De Montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm²rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm²rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm²flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm²flexible with or without
Par De Apriete	2 N.m - con destornillador PZ2 2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø
Altura	79,5 mm
Ancho	35 mm
Profundidad	61 mm
Peso Del Producto	0,085 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 12

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	3
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código De Compatibilidad	DFCC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,800 cm
Paquete 1 Ancho	3,500 cm
Paquete 1 Longitud	6,400 cm
Paquete 1 Peso	94,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	6,800 cm
Paquete 2 Ancho	8,500 cm
Paquete 2 Longitud	22,200 cm
Paquete 2 Peso	568,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,598 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas