

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## SAI Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 con baterías internas - 25 minutos de autonomía

E3SUPS30KHB2

### Visión general

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación     | SAI trifásico de alta eficiencia con baterías internas que proporcionan una autonomía de 25 minutos. El SAI presenta características de producto avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, facilitando la continuidad del negocio en Data Centers o salas eléctricas. Este es un SAI de 30 kVA muy fácil de instalar, operar y mantener, idóneo para pequeñas y medianas empresas. Incluye un filtro de polvo y tarjetas con recubrimiento de conformación para entornos exigentes. |
| Plazo De Entrega | Normalmente se envía en 6 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Main Input Voltage            | 400 V 3 fases                            |
| Tipo De Producto O Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Other Input Voltage           | 380 V<br>415 V                           |
| Main Output Voltage           | 400 V3 fases                             |
| Other Output Voltage          | 380 V<br>415 V                           |
| Potencia Nominal En W         | 30 kW                                    |
| Potencia Nominal En Va        | 30 kVA                                   |
| Equipo Suministrado           | Filtro de polvo<br>guía de instalación   |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Eficiencia                    | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Tipo De Batería               | VRLA                                  |
| Voltaje De Batería            | 240 V                                 |
| Maximum Short-Circuit Current | 10 kA                                 |
| Módulos De Baterías Incluidos | 4                                     |
| Ranuras De La Batería Vacías  | 0                                     |

### Descripción física

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Color             | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Altura            | 140 cm                            |
| Ancho             | 50 cm                             |
| Profundidad       | 96,9 cm                           |
| Peso Del Producto | 584 kg                            |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                |     |
|----------------|-----|
| Usb Compatible | Yes |
|----------------|-----|

## Entrada

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Máxima Corriente De Entrada Por Fase | 55 A                              |
| Entrada De Distorsión Armónica Total | Menos del 3% para carga completa  |
| Load Power Factor                    | De 0,9 adelantada a 0,9 retrasada |
| Input Power Factor At Full Load      | 0,99                              |
| Barras De Separación                 | 304...477 V                       |
| Frecuencia De Red                    | 45-65 Hz                          |

## Salida

|                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Configurable Power In Va                     | 30 kVA                                                                     |
| Potencia Máx. Configurable (Vatios)                  | 30 kW                                                                      |
| Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales) | 50 Hz sincronizado para principales<br>60 Hz sincronizado para principales |
| Distorsión Armónica                                  | Less than 3 % ((*))                                                        |
| Voltaje De Salida Thd                                | < 3% linear load                                                           |
| Tolerancia De Tensión De Salida                      | +/- 1.5 %                                                                  |
| Topología                                            | Online de doble conversión                                                 |
| Información Adicional                                | UPS weight does not include battery weight.                                |

## Conformidad

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Certificaciones De Producto | CE<br>generador<br>RCM |
|-----------------------------|------------------------|

## Medioambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...3333 ft               |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...40 °C               |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m         |
| Nivel Acústico                         | 63 dBA                    |
| Disipación Térmica Online              | 1410 W                    |
| Grado De Protección Ip                 | IP20                      |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 164 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 111,4 cm |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Paquete 1 Longitud | 68,3 cm |
| Paquete 1 Peso     | 638 kg  |

## Garantía contractual

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |