

Hoja de características del producto

Especificaciones



Disyuntor de motor, TeSys GV4, 3 P, 80 A, Icu 50 kA, magnético, terminales de Everlink

GV4LE80N

Principal

Gama De Producto	TeSys GV4
Gama	TeSys Deca TeSys Deca
Nombre Abreviado Del Equipo	GV4L
Nombre Del Producto	TeSys GV4 TeSys DF
Tipo De Producto O Componente	Protector de circuito de motor
Función	Protección del motor
Tecnología De Unidad De Disparo	Magnético Electrónico

Complementario

Número De Polos	3P
Categoría De Empleo	Categoría A acorde a En> 50 A AC-3 acorde a IEC 60947-4-1
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Potencia Del Motor En Kw	37 kW en 400...415 V AC 50/60 Hz 45 kW en 500 V AC 50/60 Hz 55 kW en 500 V AC 50/60 Hz 22 kW en 400...415 V AC 50/60 Hz 30 kW en 500 V AC 50/60 Hz 37 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz 45 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz 55 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz 30 kW en 400...415 V AC 50/60 Hz 37 kW en 500 V AC 50/60 Hz
Capacidad De Corte	100 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 15 kA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 8 kA Icu en 660...690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Tipo De Control	Maneta
[In] Corriente Nominal	80 A
Intensidad De Disparo Magnético	480...1120 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ith] Corriente Térmica Convencional	115 A acorde a IEC 60947-4-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a En> 50 A
Potencia Total Disipada Por Polo	6,1 W

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Mecánica	40000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	14000 ciclos para AC-3 en 440 V In/2 7000 ciclos para AC-3 en 440 V In
Velocidad Máxima De Funcionamiento	25 cyc/h
Servicio Nominal	Continuo acorde a IEC 60947-4-1
Conexiones - Terminales	Conectores de tornillo EverLink BTR - tipo de cable: superior) 1 cable(s) 1,5...70 mm² - sólido Conectores de tornillo EverLink BTR - tipo de cable: superior) 1 cable(s) 1,5...50 mm² - flexible Conectores de tornillo EverLink BTR - tipo de cable: Inferior) 1 cable(s) 2,5...95 mm² - sólido Conectores de tornillo EverLink BTR - tipo de cable: Inferior) 1 cable(s) 2,5...70 mm² - flexible
Par De Apriete	9 N.m 16...95 mm² 5 N.m 1,5...10 mm²
Resistencia Mecánica	Vibraciones, estado 1 +/- 1 mm 2-13,2 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Vibraciones, estado 1 0.7 gn 13,2-100 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Impactos, estado 1 15 gn 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Altura	155 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	116 mm
Peso Del Producto	1,5 kg
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a En> 40 A

Entorno

Normas	Icu EN/IEC 60947-4-1
Certificaciones De Producto	IEC CCC generador EU-RO MR
Resistencia Climática	acorde a IACS E10
Grado De Protección Ik	IK07 acorde a IEC 62262
Grado De Contaminación	3
Grado De Protección Ip	IP40 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Altitud Máxima De Funcionamiento	5000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	22,0 cm
Paquete 1 Peso	1,88 kg

Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	10,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil