


Hoja de características del producto

Especificaciones



Monitor de aislacion Vigilohm IM9 - 110...415V AC para motores

IMD-IM9-OL

Principal

Gama	Vigilohm ((*))
Nombre Abreviado Del Equipo	IM9-OL
Tipo De Producto O Componente	Insulation monitoring device ((*))
Función	Off-line motor ((*))
Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S IT

Complementario

Tensión De Red	0...690 V - AC en 45...440 Hz - tipo de cable: fase a fase) 0...690 V - corriente continua - tipo de cable: entre polos)
Tipo De Medición	Stator insulation resistance ((*))
Regulación De Sensibilidad	Pre-alarma, estado 1 0.5...10 MOhm Motor no start ((*)), estado 1 0.25...2 MOhm
Tiempo De Respuesta	<= 2 s
Auxiliary Supply Voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15% 125...250 V corriente continua +/- 15%
Internal Impedance	500 kOhm - AC en 45...440 Hz 1 MOhm - corriente continua
Función De Prueba	Manual
Output Contact	1 C/A estándar 1 C/A a prueba de fallos
Breaking Capacity	250 V - AC en 6 A 12...24 V - corriente continua en 6 A
Protocolo Del Puerto De Comunicación	-
Tipo De Montaje	Ajustable en clip Montaje enrasado
Soporte De Montaje	Carril DIN Panel
Posición De Montaje	Horizontal Vertical
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel0,2...2,5 mm²
Material	Termoplástico
Peso Del Producto	0,2 kg
Altura	90 mm
Ancho	71 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	67,5 mm
-------------	---------

Entorno

Grado De Protección Ip	Caja, estado 1 IP20 Frontal, estado 1 IP40
Características Ambientales	Exposición al calor húmedo fuera de servicio acorde a IEC 60068-2-30 Exposición al calor húmedo en servicio acorde a IEC 60068-2-56 Niebla salina acorde a IEC 60068-2-52
Tipo De Instalación	Interior
Normas	IEC 61557-8 IK07
Certificaciones De Producto	generador DNV CE
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	222,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	8,442 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)