

Hoja de características del producto

Especificaciones



FEED UNIT 40A RIGHT MOUNTING



KBB40ABD44TW

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Abreviado Del Equipo	KBB
Compatibilidad Del Producto	Canalis KBB módulo acoplador de bus 25...40 A
Tipo De Oferta	Control system
Tipo De Producto O Componente	Terminal de alimentación
Conductors Material	Aluminio
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	40 A 25 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...400 V
Número De Circuitos	2
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + N + PE L + N + PE
Tipo De Protección	Sin protección
Tipo De Control	Comunicación
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI KNX
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Equipo Suministrado	Tapa
Ubicación De Montaje	Derecha
Tipo De Montaje	Por clips
Soporte De Montaje	Canalización
Conexiones - Terminales	Bornero - Pg 21 - conector de fijación por tornillo para 6...10 mm²
Ancho	244 mm
Profundidad	103,5 mm
Altura	75,5 mm
Peso Del Producto	500 g
Normas	IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	700,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,177 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	45,208 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

