

Hoja de características del producto

Especificaciones



FLEXIBLE LENGTH 40A 0.5M

KBB40DF405W



Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KDP
Tipo De Oferta	Classic Control system
Tipo De Producto O Componente	Flexible element
Descrip. B. Distrib.	Elemento flexible
Función	Tomas de corriente de distribución Iluminación
Tipo De Cambio De Dirección	3 dimensiones
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	40 A en 35 °C 25 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...400 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Número De Circuitos	1
Polaridad Canalización Prefabricada	L + N + PE 3L + N + PE
Tipo De Control	Comunicación
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Tipo De Montaje	Por clips
Límite Térmico	900 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	0,94 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	9,6 kA
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Longitud	0,5 m
Profundidad	51 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	60 mm
Peso Del Producto	800 g
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C sin disminución

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	61,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	1,4 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	50,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	36,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí
✓	Sin Pvc
✓	Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

