

Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 16A 4L+PE fusível

KBC16DCF40

Principal

Gama	Canalis
Tipo De Oferta	Classic Control system
Tipo De Producto O Componente	Conector
Función	Iluminación
Compatibilidad De Gama	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	16 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...400 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Polaridad Canalización Prefabricada	L2 + L1 + L3 + N + PE
Tipo De Protección	Fusible
Tipo De Fusible	Cilíndrico, estado 1 8,5 x 31,5 mm - gG acorde a NF
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI
Polaridad De La Unidad De Derivación	3L+N+PE
Tipo De Conector De La Unidad De Derivación	Con polaridad fija
Equipo Suministrado	Fusible no suministrado
Color	Crema - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
Ancho	205 mm
Profundidad	38 mm
Altura	68 mm
Peso Del Producto	90 g
Normas	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	229,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,800 cm
Paquete 2 Ancho	28,500 cm
Paquete 2 Longitud	43,500 cm
Paquete 2 Peso	4,613 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	73,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	38,976 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Pvc

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas