

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## CAJA ALIM. CENTRAL 160A + TAPA CIERRE



KNA160ABT4

### Principal

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama De Producto                    | Canalis                                   |
| Nombre Del Producto                 | KN                                        |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | KNA                                       |
| Compatibilidad Del Producto         | Canalis KNA módulo acoplador de bus 160 A |
| Tipo De Producto O Componente       | Terminal de alimentación                  |
| Conductors Material                 | Aluminio                                  |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo    | 160 A                                     |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación   | 230...500 V                               |
| Número De Circuitos                 | 1                                         |
| Polaridad Canalización Prefabricada | 3L + N + PE<br>L + N + PE                 |
| Tipo De Protección                  | Sin protección                            |
| Tipo De Control                     | Sin                                       |
| Color                               | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)         |

### Complementario

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Equipo Suministrado     | Tapa                                                         |
| Ubicación De Montaje    | Central                                                      |
| Tipo De Montaje         | Por clips                                                    |
| Soporte De Montaje      | Canalización                                                 |
| Conexiones - Terminales | Terminal para 95 mm² flexible<br>Terminal para 95 mm² rígido |
| Ancho                   | 698 mm                                                       |
| Profundidad             | 122 mm                                                       |
| Altura                  | 243 mm                                                       |
| Peso Del Producto       | 5,5 kg                                                       |
| Normas                  | IEC 61439-6                                                  |

### Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado De Protección Ip | IP55 acorde a IEC 60529      |
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to IEC 62262 |

### Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 13,500 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 24,500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 6,200 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 85,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 62,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 92,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 85,000 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc                             |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos                             |
| ✓ | Sin Mercurio                                            |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs <a href="#">Sí</a> |
| ✓ | Producto Libre De Halógenos                             |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |