

Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 32A 3F + N 8 módulos 2 SCHUKO

KNB32CP11D

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KN
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Compatibilidad Del Producto	Aparamenta modular
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	32 A en 35 °C
Descripción De La Toma De La Unidad De Derivación	Toma Schuko10/16A 2P+T230V
Descripción De La 2ª Toma De La Unidad De Derivación	Toma Schuko10/16A 2P+T230V
Polaridad De La Unidad De Derivación	3L+N+PE
Equipo Suministrado	Placa obturadora Socket-outlet
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Tomas de corriente de distribución Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Protección	Sin protección
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Number Of 18Mm Modules	8
Ancho	434 mm
Profundidad	141 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	2,9 kg

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sistema De Conexión A Tierra	TT - Canalización prefabricada TN-S - Canalización prefabricada TN-C - Canalización prefabricada IT - Canalización prefabricada TT - unidad de derivación TN-S - unidad de derivación IT - unidad de derivación
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,700 cm
Paquete 1 Ancho	16,600 cm
Paquete 1 Longitud	43,500 cm
Paquete 1 Peso	1,710 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	33
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	82,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Libre De Halógenos	

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.