

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tesys SK, bloque de contactos auxiliar, 2 NA

LA1SK20

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	LA1SK
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad Del Producto	LC1SK
Funcionamiento Contactos Auxiliares	Instantáneo
Composición De Los Polos De Contacto	2 NA
Tipo De Conexión	Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5...6 mm²sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5...4 mm²sólido Bornas tornillo 1 cable(s) 0,5...6 mm²flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,35...2,5 mm²flexible con extremo de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,35...6 mm²flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,35...1,5 mm²flexible sin extremidad de cable

Complementario

Ubicación De Montaje	Panel frontal
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V acorde a IEC 60947 690 V acorde a BS 5424 690 V acorde a VDE 0110 gr C 690 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC <= 400 Hz
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 55 °C)
Fusible Asociado	10 A gL conforming to IEC 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
Par De Apriete	0,8 N.m - en Bornas tornillo
Ancho	27 mm
Peso Del Producto	0,022 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Certificaciones De Producto	Esquema CB CE UKCA generador cULus
Grado De Protección Ip	410
Tratamiento De Protección	TC acorde a IEC 60068

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m sin desclasificación

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	5,000 cm
Paquete 1 Peso	27,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,774 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1920
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	64,768 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil