

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bloque Mecánico de Fijación TeSys D 220-240 VDC-VAC 50-60 Hz

LAD6K10M

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bloque de retención mecánica
Compatibilidad Del Producto	LC1D09...D38 AC/DC LC1DT20...DT40 AC/DC LC1D475 3 fases AC/DC LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] Control Circuit Voltage	220/240 V CA 50/60 Hz 220/240 V DC

Complementario

Ubicación De Montaje	Panel frontal
Control De Disparo	Eléctrico Manual
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1
Potencia Necesaria En Va	25 para CA circuito
Potencia Necesaria En W	30 W para DC circuito
Durabilidad Mecánica	500000 ciclos
Rango De Operación	1200 cyc/h
Factor De Carga	10 %
Peso Del Producto	0,07 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	UL CSA
Grado De Protección Ip	410 acorde a VDE 0106
Tratamiento De Protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	6,500 cm
Paquete 1 Peso	98,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,270 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1024
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	112,640 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil