

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Arrancador DOL eencerrado TeSys LE 9 A Bobina 220 VAC

LE1D09M7

### Principal

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama                          | TeSys                                                        |
| Nombre Del Producto           | TeSys LE                                                     |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | LE1D                                                         |
| Tipo De Producto O Componente | Arrancador DOL encerrado                                     |
| Función                       | Normas                                                       |
| Categoría De Empleo           | AC-3                                                         |
| Composición Del Dispositivo   | Thermal overload relay ((*)) pedir por separado<br>Contactor |
| Tipo De Control               | Pulsador Inicio verde I<br>Pulsador stop/reset ((*)) rojo O  |

### Complementario

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia Del Motor En Kw                    | 4 kW en 380/400 V AC 50/60 Hz<br>4 kW en 415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW en 440 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW en 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 9 A                                                                                                                                                                                          |
| [Uc] Control Circuit Voltage                | 220 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Número De Entrada Para Cables               | 2 entrada de cable: ISO20 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO20 parte inferior                                                                                                         |
| Ancho                                       | 88 mm                                                                                                                                                                                        |
| Altura                                      | 166 mm                                                                                                                                                                                       |
| Profundidad                                 | 128,5 mm                                                                                                                                                                                     |
| Peso Del Producto                           | 0,92 kg                                                                                                                                                                                      |

### Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Material                               | Policarbonato                |
| Grado De Protección Ip                 | IP65 acorde a IEC 60529      |
| Grado De Protección Ik                 | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Normas                                 | IEC 60947-4-1                |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...40 °C                   |
| Características Ambientales            | Ambiente estándar            |
| Certificaciones De Producto            | UKCA                         |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 18,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 15,500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 21,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 884,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 30        |
| Paquete 2 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 39,520 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)