

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidade de controlo operador TeSys T

LTMCU

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	LTMCU
Tipo De Producto O Componente	Unidad de control de operador
Compatibilidad De Gama	TeSys T LTMR controlador de motor
Tipo De Pantalla	LCD retroiluminada
Señalizaciones En Local	4 LEDs
Local Control	10 botón pulsador
Conexión Del Dspositivo	Connection to a LTM R controller, RJ45 conector en posterior Connection to a PC, RJ45 conector en frontal

Complementario

Alimentación	Via controlador
Corriente Máxima	140 mA
Dissipação De Alimentação	1 W
Normas	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	C-Tick generador CSA NOM UL CE
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática, Nivel 3, 8 kV por ar, 4 kV por contacto, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campos RF radiados, Nivel 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Conducted rf disturbances, Nivel 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Sobrv. (acesso blindado), Nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Rajadas momentâneas rápidas (acesso blindado), Nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Grado De Protección Ip	IP54 acorde a EN/IEC 60947-4-1 - tipo de cable: front) IP20 acorde a EN/IEC 60947-4-1 - tipo de cable: posterior)
Tipo De Montaje	Montaje enrasado
Ancho	117 mm
Altura	70 mm
Profundidad	50 mm
Peso Del Producto	0,4 kg

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Humedad Relativa	15...95 %
Tratamiento De Protección	TC 12 humidity cycles en 55 °C acorde a EN/IEC 60068-2-30
Resistencia Mecánica	Impactos, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27 Vibraciones, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia Al Fuego	650 °C acorde a EN/IEC 60947-1
Resistencia A Las Llamas	V2 acorde a UL 94

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	265,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,065 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	768
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	226,56 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)