

Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys U - Módulo de función - señalización de sobrecarga térmica - 1 NA + 1 NC

LUFDH11

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	LUF
Tipo De Producto O Componente	Módulo de función
Compatibilidad Del Producto	LUCB LUCD

Complementario

Tipo De Montaje	Conexión
Ubicación De Montaje	Panel frontal
Main Function Available	Señalización de sobrecarga térmica y restablecimiento manual
Opciones De Los Contactos Auxiliares	1 NA + 1 NC
Señalización De Fallo	LED panel frontal
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24...240 V corriente continua 24...240 V AC
Consumo De Corriente	7 mA en 24 V DC 13.3 mA en 240 V AC
Características De Salidas Discretas	1 NA + 1 NC - tipo de cable: AC-15) en 230 V - alimentación: 400 VA - vida útil eléctrica: 100000 ciclos 1 NA + 1 NC - tipo de cable: DC-13) en 24 V - alimentación: 50 W - vida útil eléctrica: 100000 ciclos
[Ith] Corriente Térmica Convencional	2 A en <70 °C
Protección Contra Cortocircuito	2 A fusible gG acorde a IEC 60947-5-1
Tipo De Entrada	Restablecimiento remoto - sección de cable: 0,2...1,5 mm² <500 m - impedancia relativa: 50 Ohm 52,8 mH - capacitancia del cable: 0,093 nF
Paso De Conexión	5,08 mm
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm² rígido sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,25...1 mm² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,5...1 mm² flexible con extremo de cable
Par De Apriete	0,5...0,6 N.m - con destornillador 3,5 mm Plano
Peso Del Producto	0,06 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	75,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,346 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.