

Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de control 100-250 V CA / CC para 4 polos TeSys G265 / 300 estándar

LX1G4RKUEN

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Abreviado Del Equipo	prueba de señal de RF en modo manual
Número De Polos	4P
Compatibilidad De Gama	TeSys Giga prueba de señal de RF en modo manual bobina de contactor
Compatibilidad Del Producto	LC1G265...500
[Uc] Tensión De Circuito De Control	100...250 V AC/DC 50/60 Hz
Duración De Maniobra	20...35 ms apertura 40...55 ms cierre
Durabilidad Mecánica	5 Mciclos
Rango De Operación	600 ciclos/mn en <60 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Limitador de picos bidireccional integrado
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Operativa, estado 1 0.8...1.1 Uc 60 °C) Desconexión, estado 1 0...0.45 Uc 60 °C)
Conexiones - Terminales	Circuito de control, estado 1 terminación push-in 1 cable(s) 0,2...2,5 mm² filamentos sólidos without cable end sleeve AWG 26...AWG 12 Circuito de control, estado 1 terminación push-in 1 cable(s) 0,25...2,5 mm² flexible with cable end sleeve AWG 24...AWG 14 Circuito de control, estado 1 terminación push-in 2 cable(s) 0,5...1,0 mm² rígido o trenzado with cable end sleeve AWG 20...AWG 18
Consumo A La Llamada En Va	840 VA en 240 V CA, 60 Hz
Consumo A La Llamada En W	645,0 W corriente continua
Consumo De Mantenimiento En Va	10,6 VA en 240 V CA, 60 Hz
Consumo De Mantenimiento En W	5,9 W para corriente continua red

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m sin desclasificación 5000 m con
Compatibilidad Electromagnética	Inmunidad EMC conforming to IEC 60947-4-1 Prueb. emisión criterio A conforming to IEC 60947-4-1 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to SEMI F47

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1
Grado De Contaminación	3 acorde a En> 40 A
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente Admisible Alrededor Del Dispositivo	-40...70 °C a Uc
Altura	167,0 mm
Ancho	185,0 mm
Profundidad	93,0 mm
Cantidad Por Juego	1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,0 cm
Paquete 1 Ancho	24,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	2,1 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,8 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil