

Hoja de características del producto

Especificaciones



Inversor Tesys H 0,75kW-400V control 24VCC

LZ2H2X4BD

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys Hybrid
Nombre Abreviado Del Equipo	LZ2H
Tipo De Producto O Componente	Arranque inversor ultracompacto
Tipo De Arranque Motor	Directo
Número De Polos	3P
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	500 V AC
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	2,4 A en 500 V AC-51 2,4 A en 500 V AC-53A 2,4 A en 500 V AC-51 montaje lateral 2,4 A en 500 V AC-53A montaje lateral
Rango De Ajustes De Protección Térmica	0,18...2,4 A
Potencia Del Motor En Kw	0,37 kW en 220 V AC 0,65 0,37 kW en 230 V AC 0,65 0,75 kW en 380 V AC 0,65 0,75 kW en 400 V AC 0,65 0,75 kW en 415 V AC 0,65 0,75 kW en 440 V AC 0,65 1,1 kW en 500 V AC 0,65
Potencia Del Motor En Hp	0,5 hp en 200 V AC 0,5 hp en 230 V AC 1 hp en 460 V AC
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V corriente continua
Clase De Disparo Por Sobrecarga	Clase 10A acorde a IEC 60947-4-2

Complementario

Composición De Los Contactos Auxiliares	1 C/O señalización de error
Límites De Tensión Del Circuito De Control	19.2...30 V DC
Consumo De Corriente	<= 40 mA en 24 V DC
Rearme	Manual Rearme automático Rearme eléctrico
Electrical Durability	30 Mciclos
Rango De Operación	120 ciclos/mn AC-51 50 % 6 ciclos/mn AC-53A 50 %
Tipo De Montaje	Por clips
Soporte De Montaje	Carril DIN

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 cable 0,2...2,5 mm² - rigidez del cable rígido Bornas tornillo 1 cable 0,25...2,5 mm² - rigidez del cable flexible - con terminal Bornas tornillo 1 cable 0,2...2,5 mm² - rigidez del cable flexible - sin terminal
Par De Apriete	0,5...0,6 N.m plano Ø 2,5 mm destornillador 3 mm
Certificaciones	CULus CE
Normas	UL 60947-4-1 IEC 60947-4-2
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
Grado De Contaminación	2
Ancho	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	114,5 mm
Peso Del Producto	212 g

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C sin disminución
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	11,7 cm
Paquete 1 Longitud	11,9 cm
Paquete 1 Peso	264,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,825 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.