

Hoja de características del producto

Especificaciones



TI C. DIN 40/5 cables diam 21

METSECT5CC004

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	TI
Tipo De Producto O Componente	Transformador de corriente
Corriente Del Secundario	5 A
Clase De Precisión	Clase 3 en 1 VA
[In] Corriente Nominal	40 A

Complementario

Tipo De Transformador De Corriente	Tropicalizado para cable
Relación De Transformación Del Trafo	40/5
[Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire	2,4 kA
Corriente Nominal Dinámica	2.5 Ith
Fator De Seguridad	5
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	3 kV
Tipo De Montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Placa de montaje Carril DIN
Anchura	Exterior: 44 mm
Altura	Exterior: 65 mm
Profundidad	Frame : 30 mm Total : 37 mm
Diámetro	21 mm
Peso Del Producto	0,19 kg
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Classe B
Diámetro Exterior Del Cable	21 mm
Sellado	Donde

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
--------	-------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	5,600 cm
Paquete 1 Longitud	8,600 cm
Paquete 1 Peso	188,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,629 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	400
Paquete 3 Altura	29,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	90,600 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.