

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## TI C. DIN 100/5 cables diam 21

METSECT5CC010

### Principal

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama                          | PowerLogic                                                  |
| Nombre Del Producto           | TI                                                          |
| Tipo De Producto O Componente | Transformador de corriente                                  |
| Corriente Del Secundario      | 5 A                                                         |
| Clase De Precisión            | Clase 0,5 en 2 VA<br>Clase 1 en 2,5 VA<br>Clase 3 en 3,5 VA |
| [In] Corriente Nominal        | 100 A                                                       |

### Complementario

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo De Transformador De Corriente            | Tropicalizado para cable                       |
| Relación De Transformación Del Trafo          | 100/5                                          |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire | 6 kA                                           |
| Corriente Nominal Dinámica                    | 2.5 Ith                                        |
| Fator De Seguridad                            | 5                                              |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                | < 720 V AC 50/60 Hz                            |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento           | 3 kV                                           |
| Tipo De Montaje                               | Mediante tornillos<br>Ajustable en clip        |
| Soporte De Montaje                            | Placa de montaje<br>Carril DIN                 |
| Anchura                                       | Exterior: 44 mm                                |
| Altura                                        | Exterior: 65 mm                                |
| Profundidad                                   | Frame, estado 1 30 mm<br>Total, estado 1 37 mm |
| Diámetro                                      | 21 mm                                          |
| Peso Del Producto                             | 0,19 kg                                        |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión         | 3 kV                                           |
| Clase De Aislamiento Eléctrico                | Clase B                                        |
| Diámetro Exterior Del Cable                   | 21 mm                                          |
| Sellado                                       | Donde                                          |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Normas                                 | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certificaciones De Producto            | generador<br>CE         |
| Grado De Protección Ip                 | IP20                    |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %                |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C             |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 5,600 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,600 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,400 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 192,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 50         |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 9,864 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 400        |
| Paquete 3 Altura                   | 27,500 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 88,800 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |