


# Hoja de características del producto

Especificaciones



Current transformer;Class 0.5 accuracy;1250A

METSECT5DA125

## Principal

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gama                          | PowerLogic                             |
| Nombre Del Producto           | TI                                     |
| Tipo De Producto O Componente | Transformador de corriente             |
| Corriente Del Secundario      | 5 A                                    |
| Clase De Precisión            | Clase 0,5 en 15 VA<br>Clase 1 en 20 VA |
| [In] Corriente Nominal        | 1250 A                                 |

## Complementario

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo De Transformador De Corriente            | Tropicalizado para barra de distribución |
| Relación De Transformación Del Trafo          | 1250/5                                   |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire | 60 kA                                    |
| Corriente Nominal Dinámica                    | 2.5 Ith                                  |
| Fator De Seguridad                            | 5                                        |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                | < 720 V AC 50/60 Hz                      |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento           | 3 kV                                     |
| Tipo De Montaje                               | Tornillo de bloqueo aislado              |
| Soporte De Montaje                            | Canalización                             |
| Anchura                                       | Exterior: 90 mm<br>Interior: 65 mm       |
| Altura                                        | Exterior: 94 mm<br>Interior: 32 mm       |
| Profundidad                                   | Frame : 40 mm<br>Total : 87 mm           |
| Peso Del Producto                             | 0,636 kg                                 |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión         | 3 kV                                     |
| Clase De Aislamiento Eléctrico                | Clase B                                  |
| Apertura De Barras                            | 65 x 32                                  |
| Sellado                                       | Donde                                    |

## Entorno

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normas | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
|--------|-------------------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Certificaciones De Producto            | generador<br>CE |
| Grado De Protección Ip                 | IP20            |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...50 °C     |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 10,4 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,5 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 10,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 634,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 16        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 10,295 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |