

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP Empotrar caja proteccciones con garras para pladur 3x18 Puerta Blanca Bornero y tierra incluido

MIP21318

Principal

Gama	Resi9
Nombre Del Producto	Resi9 RCBO
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolvente	Envolvente modular
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	18
Nb Of Horizontal Rows	3
Type Of Door	Sencillo
Anchura	Pared, estado 1 378 mm Exterior, estado 1 402 mm
Altura	Pared, estado 1 504 mm Exterior, estado 1 563,5 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 18 mm Pared, estado 1 86 mm Total, estado 1 104 mm

Complementario

Montaje De Armario	Empotrado
Pasos De 9 Mm	36
Número Total De Módulos De 18 Mm	54
Disipación De Potencia En W	65 W
[In] Corriente Nominal	90 A
Tipo De Carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Entrada De Cable	Orificios pre-cortados
Función De Bloque De Terminales	Tierra
Número De Bloques De Terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 30 salientes
Salidas Del Bloque De Distribución	2 x 16 mm² + 28 x 6 mm² para tierra
Material Del Envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Peso Del Producto	2,7 kg
Profundidad Interna	80 mm
Color	Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Segmento De Mercado	Residencial
---------------------	-------------

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas De Calidad	IMQ
Resistencia Al Fuego	Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C Parte atrás, estado 1 850 °C
Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Protección Ik	IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,2 cm
Paquete 1 Longitud	56,3 cm
Paquete 1 Peso	3,05 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	22,0 cm
Paquete 2 Ancho	57,5 cm
Paquete 2 Longitud	41,0 cm
Paquete 2 Peso	6,8 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	28
Paquete 3 Altura	96,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	107,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas