

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl - Pulsador con LED - Superficie - IP55 - Blanco

MUR40010

Principal

Gama De Producto	Mureva Styl
Product Or Component Type	Botón pulsador
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Número De Elementos Basculantes	1
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Superficie
Accionador	Basculante
Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC
Señalizaciones En Local	LED - tipo de cable: azul)
Led Current Consumption	0,15 mA en 250 V
Condiciones De Uso	Interiores/exteriores
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce SEBS
Modo De Fijación	Por tornillos
Entrada De Cable	Acceso sencillo a la válvula diámetro: 6...20 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altura	76 mm
Ancho	76 mm
Profundidad	64 mm
Profundidad Saliente	64 mm
Segmento De Mercado	Electrónico

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Etiquetas De Calidad	EAC CE NF AENOR
Grado De Protección Ip	IP55
Grado De Protección Ik	IK08
Resistencia A Las Llamas	Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Paquete 1 Peso	130,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	48
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,953 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible

Rendimiento de los recursos

☒ Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

☒ Sin Mercurio

☒ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias