

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Ventilador CEM 61 m3/h

NSY17990

### Principal

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gama                          | ClimaSys                       |
| Nombre Del Producto           | ClimaSys CV                    |
| Tipo De Producto O Componente | Ventilador CEM                 |
| Type Of Filter                | Estándar                       |
| Flow Rate                     | Caudal libre: 61 m3/h at 50 Hz |
| Tensión De Entrada            | 230 V 50/60 Hz                 |

### Complementario

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                      | Externo, estado 1 145 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Anchura                     | Externo, estado 1 145 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad                 | Externo, estado 1 70 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones De Corte        | 126 x 126 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material                    | Rejilla de salida, estado 1 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)<br>Estructura de motor axial, estado 1 acero<br>Junta, estado 1 berilio                                                                                                          |
| Color                       | Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                                                                                                         |
| Grado De Protección Ip      | IP54                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composición Del Dispositivo | 1 motor axial<br>2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior<br>1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial<br>1 Rejilla de salida EMC, estado 1 frontal<br>1 junta, estado 1 entre el ventilador y la envolvente |

### Unidades de embalaje

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE   |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1     |
| Paquete 1 Altura                   | 8 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 16 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 16 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 866 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR   |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 15    |
| Paquete 2 Altura                   | 35 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 2 Longitud                 | 60 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 12,99 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | PAM       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 315       |
| Paquete 3 Altura                   | 108 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 100 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 120 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 287,79 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <div>✓</div> Sin Mercurio                         |               |
| <div>✓</div> Información Sobre Exenciones De Rohs | <div>Sí</div> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <div>Declaración de REACH</div>                                                                                             |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <div>Declaración RoHS China</div> <div>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias</div> |
| Comunicación Ambiental  | <div>Perfil ambiental del producto</div>                                                                                    |
| Perfil De Circularidad  | <div>Información de fin de vida útil</div>                                                                                  |