


# Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro fino G3 rej. salida o vent.,  
orificio 125x125 mm dim. ext.  
170x150 mm

NSYCAF125T

## Principal

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama                                    | ClimaSys                                |
| Nombre Del Producto                     | ClimaSys CA                             |
| Tipo De Producto O Componente           | Filtro                                  |
| Compatibilidad De Gama                  | ClimaSys ClimaSys CV<br>Prisma Prisma P |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de gestión térmica            |

## Complementario

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ubicación De Montaje                | Entre armario y rejilla de salida |
| Accesorio/Destino De Parte Separada | Rejilla de salida 170 x 150 mm    |
| Cantidad Por Juego                  | Juego de 5                        |
| Material                            | Material sintético                |
| Suitable For                        | 125 x 125 mm orificio             |
| Anchura                             | Orificio: 114 mm                  |
| Altura                              | Orificio: 114 mm                  |
| Grosor                              | 8 mm                              |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 9,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 4,0 g   |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |