

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidad de refrigeración exterior ClimaSys, lateral del armario - 3850 W a 400 V

NSYCUHD4K3P4

! Dejará de fabricarse

! Estará descatalogado a partir del: 31 dic 2024

! Puesta fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2026

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	CU
Tipo De Producto O Componente	Unidad de refrigeración
Mounting Type	Lado
Installation	Exterior lado
Destino Del Producto	Para armario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	400 V AC en 50/60 Hz, 3 fases
Rated Power	3850 W
Potencia De Enfriamiento	3850 W 50/60 Hz L35-L35 2870 W 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	1270 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	336 mm
[In] Corriente Nominal	3,6 A
Corriente De Entrada	18 A
Consumo De Energía En W	1780 W en 50/60 Hz, L35-L35 2050 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa De Eficiencia Energética	2,2
Tipo De Control	Mecánico
Intervalo De Regulación De Temperatura	20...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Interior del armario, estado 1 20...46 °C Máximo, estado 1 55 °C Fuera del armario, estado 1 -20...50 °C
Noise Level	70 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	25 bar
Flow Rate	Circuito interno, estado 1 1450 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 1450 m3/h en 50/60 Hz
Peso Del Producto	85 kg
Tipo De Gas De Refrigeración	R134a - tipo de cable: 1,14 kg)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Type Of Filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones De Producto	CE
Directivas	Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 2006/42/CE - maquinaria 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
Normas	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1 EN 60335-2-40
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33,6 cm
Paquete 1 Ancho	50,0 cm
Paquete 1 Longitud	127,0 cm
Paquete 1 Peso	85,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	172,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	218,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil