

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys standard cooling unit roof of enclosure - 2900W at 400 V

NSYCUX3K3P4R

- ⚠ Estará descatalogado a partir del: 31 dic 2024
- ⚠ Puesta fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2026

⚠ Dejará de fabricarse

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	CU
Tipo De Producto O Componente	Unidad de refrigeración
Mounting Type	Techo del armario
Installation	Interior techo
Destino Del Producto	Para armario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	400 V AC en 50/60 Hz, 3 fases
Rated Power	2900 W
Potencia De Enfriamiento	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	496 mm
Anchura	797 mm
Profundidad	492 mm
[In] Corriente Nominal	2,5 A
Corriente De Entrada	15,7 A
Consumo De Energía En W	1210 W en 50/60 Hz, L35-L35 1450 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa De Eficiencia Energética	2,4
Tipo De Control	Controlador electrónico
Intervalo De Regulación De Temperatura	20...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Máximo, estado 1 50 °C Interior del armario, estado 1 20...46 °C Fuera del armario, estado 1 20...50 °C
Noise Level	75 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	25 bar
Flow Rate	Circuito interno, estado 1 860 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 3410 m3/h en 50/60 Hz
Peso Del Producto	83 kg
Tipo De Gas De Refrigeración	R134a - tipo de cable: 1,2 kg)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Type Of Filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero inoxidable
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones De Producto	CE
Directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 2006/42/CE - maquinaria
Normas	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
Grado De Protección Ip	IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo) IP54 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,6 cm
Paquete 1 Ancho	49,2 cm
Paquete 1 Longitud	79,7 cm
Paquete 1 Peso	83,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.