

Hoja de características del producto

Especificaciones



Ventilador 115V IP54 560 m3/h con Rejilla de Salida y Filtro G2

NSYCVF560M115PF

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas
------------------	--

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Type Of Filter	Estándar
Flow Rate	Caudal libre con filtro estándar: 562 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	103...122 V
Tensión De Entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Absorbed Power	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Noise Level < At	59 dB
Tipo De Cojinete	Bola
Altura	Externo: 336 mm
Anchura	Externo: 316 mm
Profundidad	Externo : 161 mm
Dimensiones De Corte	291 x 291 mm
Peso Del Producto	3,2 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	140 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - Terminales	Bornero
Grado De Protección Ip	IP54

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte
Condiciones De Uso	La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23 cm
Paquete 1 Ancho	32 cm
Paquete 1 Longitud	34 cm
Paquete 1 Peso	3,696 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	68
Paquete 2 Altura	180 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	264 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil