

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys ventilador, IP54, 85m3/h, 230V, con rejilla de salida y filtro G2

NSYCVF85M230PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Type Of Filter	Estándar
Flow Rate	Caudal libre con filtro estándar: 85 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	175...253 V
Tensión De Entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Absorbed Power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] Corriente Nominal	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise Level < At	46...49 dB
Tipo De Cojinete	Bola
Altura	Externo: 170 mm
Anchura	Externo: 150 mm
Profundidad	Externo : 62 mm
Dimensiones De Corte	125 x 125 mm
Peso Del Producto	0,78 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	50 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - Terminales	Conector Faston
Grado De Protección Ip	IP54
Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Condiciones De Uso	El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima El entorno circundante debe estar relativamente limpio El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior
--------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,874 cm
Paquete 1 Ancho	16,002 cm
Paquete 1 Longitud	16,002 cm
Paquete 1 Peso	839,154 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	43 cm
Paquete 2 Ancho	33 cm
Paquete 2 Longitud	21 cm
Paquete 2 Peso	9,526 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	241 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil