

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Thalassa PHD outdoor heavy duty-enclosure H2093 W750 D420 IP55 anti-posting door

NSYPHDZT2074

### Principal

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                        | Thalassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Product                      | Thalassa PLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Application                  | Heavy Duty para exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certification                | UL acorde a UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61439-5 2010<br>DEKRA ((*)) acorde a IEC 62208 2011                                                                                                                                                                                            |
| Enclosure Type               | Multiuso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Category                     | Armario adecuado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Version                      | PHDZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure Height With Canopy | 2093 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canopy Height                | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure Width              | 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enclosure Depth              | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montaje De Armario           | De suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composición Del Dispositivo  | 1 cuerpo en poliéster doblemente reforzado con fibra de vidrio<br>2 puertas en poliéster doblemente reforzado con fibra de vidrio en Uno sobre otro<br>1 portaplanos en plástico A4 ((*)) formato<br>1 placa pasacables en aluminio<br>1 tejadillo en poliéster reforzado con fibra de vidrio<br>2 retenedor de puerta en acero con recubrimiento anticorrosivo |

### Complementario

|                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Cuerpo                    | Sealed assembled body ((*))                                                                                           |
| Tipo De Puerta                    | Anticarteles                                                                                                          |
| Número De Puertas                 | 2 puertas                                                                                                             |
| Apertura De Puerta                | Right or left ((*)) - tipo de cable: 120 °                                                                            |
| Tipo De Cierre                    | 4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock ((*)) puerta                                                    |
| Accesibilidad Para Funcionamiento | Parte inferior<br>Parte frontal                                                                                       |
| Maximum Lifting Load              | 500 kg                                                                                                                |
| Piezas Extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Tejadillo mediante elemento de fijación<br>Placa pasacables mediante elemento de fijación |
| Material                          | Poliéster doblemente reforzado con fibra de vidrio                                                                    |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                       |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Normas                         | IEC 62208<br>IEC 61439-5<br>IEC 61969-3<br>UL 508 A |
| Clase De Aislamiento Eléctrico | Clase II acorde a IEC 61439-1 2011                  |

## Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP55 acorde a IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado De Protección Ik                 | IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta ciega)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistencia Mecánica                   | A prueba de vandalismo conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resistencia Al Fuego                   | 960 °C acorde a IEC 62208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -45...80 °C acorde a IEC 61969-3 class 1 ((*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrosion Withstand                    | 90...100 % conforming to ISO 12944 C4H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Environmental Withstand                | Solar radiation ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 1120 W/m² acorde a IEC 61969-3:2011<br>Surrounding air withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 180 km/h acorde a IEC 61969-3:2011<br>Ensayo de degradación ultravioleta, estado 1 class 1 ((*)) acorde a ISO 4892-2:2013<br>Formation of ice and frost ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011<br>Fauna and flora withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011<br>, estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 |
| Thermal Management Options             | Ventilador, estado 1 Disipación de calor potential: 1500 W para un máximo nivel de ruido de 60 dB<br>Con refrigeración externa Disipación de calor potential: 4000 W<br>Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 1008 W en -25 °C<br>Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 441 W en 20 °C<br>Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 189 W en 40 °C<br>Cumple a la arquitectura de refrigeración Disipación de calor potential: 1500 W                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 202,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 78,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 48,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 92,0 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Mercurio                         |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |