

Hoja de características del producto

Especificaciones



Floor standing encl. polyester
vers.PLA compl.sealed
1250x1000x420 IP65 glazed

NSYPLA12104TG

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa PLA
Enclosure Type	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Version	PLA
Nominal Height	1250 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	420 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 2 puerta 2 panel posterior

Complementario

Tipo De Cuerpo	Piezas superior sellada y e inferior, montadas con piezas laterales
Tipo De Puerta	Transparente frontal
Número De Puertas	2 puertas
Apertura De Puerta	Derecha e izquierda - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, doble barra de 5 mm
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Panel posterior mediante elemento de fijación
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208 UL 508 A
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 12
Certificaciones De Producto	DNV Marina Veritas Listado UL / cUL
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: completamente sellado)
Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta transparente)
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...90 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	129,0 cm
Paquete 1 Ancho	103,0 cm
Paquete 1 Longitud	48,0 cm
Paquete 1 Peso	60,813 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	143 cm
Paquete 2 Peso	124 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas