

Hoja de características del producto

Especificaciones



Floor standing encl.polyester
vers.PLAZT w/open plinth+canopy
1250x1000x320 IP44

NSYPLAZT12103G

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa PLA
Enclosure Type	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Version	PLAZT
Nominal Height	1250 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	320 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 2 puerta 2 panel posterior 1 tejadillo 1 zócalo

Complementario

Tipo De Cuerpo	Piezas superior abierta e inferior, montadas con piezas laterales
Tipo De Puerta	Ciego frontal
Número De Puertas	2 puertas
Apertura De Puerta	Derecha e izquierda - tipo de cable: 180 °)
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal Parte inferior Parte trasera Parte superior
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Panel posterior mediante elemento de fijación Tejadillo mediante elemento de fijación
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	Veritas
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP44 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con pieza inferior abierta tipo zócalo y tejadillo ventilado)
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta ciega)
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...90 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	129,0 cm
Paquete 1 Ancho	103,0 cm
Paquete 1 Longitud	38,0 cm
Paquete 1 Peso	113,5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	148 cm
Paquete 2 Peso	121 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas