

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Metal industrial box plain door H300xW500xD120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM305012

### Principal

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama                            | Spacial                                       |
| Nombre Del Producto             | Spacial SBM                                   |
| Función                         | Multiuso                                      |
| Category                        | Caja para uso industrial                      |
| Nombre Abreviado Del Equipo     | SBM                                           |
| Tipo De Envolvente              | Caja con cara plana                           |
| Altura Nominal Del Armario      | 300 mm                                        |
| Anchura Nominal Del Armario     | 500 mm                                        |
| Profundidad Nominal Del Armario | 120 mm                                        |
| Montaje De Armario              | Montaje en pared                              |
| Composición Del Dispositivo     | 1 tapa<br>1 cuerpo<br>6 tornillo de cubierta  |
| Tipo De Cuerpo                  | Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado    |
| Tipo De Carátula                | Puerta ciega                                  |
| Fijación De Cubierta            | Tornillo media vuelta de metal                |
| Tipo De Cierre                  | Tornillo imperdible PZ2 área sellada exterior |
| Piezas Extraíbles               | Tapa mediante tornillos imperdibles           |

### Complementario

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Material                               | Chapa de acero                  |
| Acabado De La Superficie               | Poliéster pulverizado           |
| Color                                  | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Normas                                 | IEC 62208                       |
| Certificaciones De Producto            | LR<br>DNV-GL<br>UL<br>BV        |
| Grado De Protección Ip                 | IP66 acorde a IEC 60529         |
| Grado De Protección Ik                 | IK10 conforming to IEC 62262    |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -35...60 °C                     |
| Operating Temperature                  | -35...80 °C                     |
| Peso Del Producto                      | 5,8 kg                          |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 14,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 33,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 53,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 5,838 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 44,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 80,6 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |