

Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial SF electronic enclosure - assembled - 1200x600x800 mm

NSYSF12680E

Principal

Gama	Spacial
Extended Range	Spacial SF-E
Application	Aplicación electrónica
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Altura Nominal Del Armario	1200 mm
Anchura Nominal Del Armario	600 mm
Profundidad Nominal Del Armario	800 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	1 estructura 1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta 1 techo 2 puerta, estado 1 frontal y posterior 2 paneles laterales

Complementario

Tipo De Estructura	Paneles y puertas integrados en la estructura Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Estructura perforada con un paso de 25 mm Creado a partir de una sola sección
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Puerta	Ciego frontal Transparente parte trasera
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puertas frontal y posterior
Número De Puertas	Frontal y posterior, estado 1 2 puertas
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera Laterales del armario Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Techo por tornillos Panel lateral por tornillos
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado De Superficie	Polvo de eproxy-poliéster

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)
-------	--

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado De Protección Nema	NEMA 3R/12
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: de puerta transparente) IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: de puerta ciega)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	64,5 cm
Paquete 1 Ancho	89,0 cm
Paquete 1 Longitud	133,0 cm
Paquete 1 Peso	93,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas