


Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial SF con puerta transparente - ensamblado -2000x1000x600 mm

NSYSF201060T

⚠ Estará descatalogado a partir del: 30 sept 2024

⚠ Dejará de fabricarse

Principal

Gama	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Altura Nominal Del Armario	2000 mm
Anchura Nominal Del Armario	1000 mm
Profundidad Nominal Del Armario	600 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta 1 panel posterior 1 techo

Complementario

Tipo De Estructura	Creado a partir de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm Paneles y puertas integrados en la estructura Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Puerta	Transparente frontal
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
Número De Puertas	Frontal, estado 1 1 puertas
Accesibilidad Para Funcionamiento	Laterales del armario Parte trasera Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 cristal Securit Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado De Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)
Peso Del Producto	127,2 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado De Protección Nema	NEMA 3R/12
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	69,0 cm
Paquete 1 Ancho	104,5 cm
Paquete 1 Longitud	213,0 cm
Paquete 1 Peso	111,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas