

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Thalassa Caja Ind TBP - Caja de PC IP66 IK08 164X121X87 tapa PC ciega altur 20mm

NSYTBP16128

## Principal

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Gama                        | Thalassa                                        |
| Nombre Del Producto         | Thalassa TBP                                    |
| Función                     | Multiuso                                        |
| Category                    | Caja para uso industrial                        |
| Altura                      | 164 mm                                          |
| Ancho                       | 121 mm                                          |
| Profundidad                 | 87 mm                                           |
| Altura Interna              | 150 mm                                          |
| Anchura Interna             | 105 mm                                          |
| Profundidad Interna         | 80 mm                                           |
| Montaje De Armario          | Montaje en pared                                |
| Composición Del Dispositivo | 1 cuerpo<br>1 tapa<br>4 tornillo de cubierta    |
| Cantidad Por Juego          | Juego de 2                                      |
| Tipo De Cuerpo              | Moldeado de una pieza                           |
| Tipo De Carátula            | Cubierta ciega baja                             |
| Fijación De Cubierta        | Tornillos de plástico                           |
| Tipo De Cierre              | Tornillo imperdible Plano área sellada exterior |
| Piezas Extraíbles           | Tapa mediante tornillos imperdibles             |

## Complementario

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Material                       | Polycarbonato                           |
| Color                          | Gris - tipo de cable: RAL 7035)         |
| Normas                         | UL 508 A<br>IEC 62208                   |
| Certificaciones De Producto    | TÜV<br>UL                               |
| Clase De Aislamiento Eléctrico | Clase II                                |
| Ubicación De Montaje           | Exterior (con caja de montaje Deckhead) |
| Peso Del Producto              | 0,33 kg                                 |

## Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Grado De Protección Ik                 | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Resistencia Al Fuego                   | 960 °C                       |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...60 °C                  |
| Operating Temperature                  | -25...80 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 8,7 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12,1 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,4 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 330 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 384     |
| Paquete 2 Altura                   | 120 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 136 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 160 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                       |