


Hoja de características del producto

Especificaciones



PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 4 POINTS, 2,5MM², GREY

NSYTRP24

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Abreviado Del Equipo	TRP
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Tipo De Bloque De Terminales	Paso
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	2,5 mm²
Longitud	72 mm
Color	Gris
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	5,2 mm
Altura	36,5 mm
Conexiones - Terminales	2 push-in, estado 1 hacia abajo 2 push-in, estado 1 hacia arriba
Number Of Connections	4
Posición De Conexión	Superior
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0,14...2,5 mm², flexible sin extremidad de cable 0,14...4 mm², sólido con extremo de cable 0,2...2,5 mm², sólido sin extremidad de cable 0,8...2,5 mm², flexible con extremo de cable
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Tipo De Herramienta	Conexión, estado 1 sin herramientas Desconexión, estado 1 destornillador plano
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	800 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] Corriente Nominal	24 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A cURus

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Chromium-nickel steel: muelles
2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	10,6 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	GL ATEX cURus LR IEC-Ex generador VDE CSA
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	9,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5,700 cm
Paquete 2 Ancho	8,500 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	480,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06

Número De Unidades En El Paquete 3	5000
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	68,600 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas