

Hoja de características del producto

Especificaciones



PUSH-IN TERMINAL, DOUBLE LEVEL, 4 POINTS, 2,5MM², BLUE

NSYTRP24DBL

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Abreviado Del Equipo	TRP
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Tipo De Bloque De Terminales	Paso
Nivel De Bornas	2
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	2,5 mm²
Longitud	78 mm
Color	Azul
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	5,2 mm
Altura	55 mm
Conexiones - Terminales	1 push-in, estado 1 hacia arriba 1 push-in, estado 1 hacia abajo
Number Of Connections	2
Posición De Conexión	Inclinado
Número De Entrada De Medición	4
Sección Transversal De Cable	0,14...2,5 mm², flexible sin extremidad de cable 0,14...4 mm², sólido con extremo de cable 0,2...2,5 mm², flexible con extremo de cable 0,2...2,5 mm², sólido sin extremidad de cable
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Tipo De Herramienta	Conexión, estado 1 sin herramientas Desconexión, estado 1 destornillador plano
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	600 V CSA 500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 440 V 600 V cURus
[In] Corriente Nominal	20 A CSA 20 A cURus 22 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 19,5 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Chromium-nickel steel: muelles
2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	14,3 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	LR generador CSA GL cURus VDE
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	27,0 cm
Paquete 1 Peso	14,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5,0 cm
Paquete 2 Ancho	7,0 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	767,0 g

Información Logística

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)