


Hoja de características del producto

Especificaciones



PUSH-IN TERMINAL, BASIC DISCONNECT TERMINAL, 2 POINTS, 4MM², GREY

NSYTRP42TB

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Abreviado Del Equipo	TRP
Tipo De Bloque De Terminales	Desconexión de transporte extraible
Componente De Conexión Asociado	Diodo Fusible cilindrico Cuchilla
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	4 mm²
Longitud	56 mm
Color	Gris
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Complementario

Tamaño De Fusible	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Ancho	6,2 mm
Altura	36,5 mm
Conexiones - Terminales	1 push-in, estado 1 hacia arriba 1 push-in, estado 1 hacia abajo
Number Of Connections	2
Posición De Conexión	Superior
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0,2...4 mm², flexible sin extremidad de cable 0,2...6 mm², sólido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Tipo De Herramienta	Desconexión, estado 1 destornillador plano Conexión, estado 1 sin herramientas
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
[In] Corriente Nominal	20 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	9,3 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	CSA generador cURus VDE GL
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,8 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,7 cm
Paquete 1 Peso	8,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	4,8 cm
Paquete 2 Ancho	6,8 cm
Paquete 2 Longitud	32 cm
Paquete 2 Peso	434 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	1000
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm

Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9,188 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas