


Hoja de características del producto

Especificaciones



SPRING TERMINAL, BASIC DISCONNECT TERMINAL, 2 POINTS, 4MM², GREY

NSYTRR22TB

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Abreviado Del Equipo	TRR
Tipo De Bloque De Terminales	Desconexión de transporte extraíble
Componente De Conexión Asociado	Cuchilla Diodo Fusible cilíndrico
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	2,5 mm ²
Longitud	60,5 mm
Color	Gris
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Complementario

Tamaño De Fusible	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Ancho	5,2 mm
Altura	36,5 mm
Conexiones - Terminales	1 terminal de resorte, estado 1 hacia arriba 1 terminal de resorte, estado 1 hacia abajo
Number Of Connections	2
Posición De Conexión	Superior
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0,08...2,5 mm ² , flexible sin extremidad de cable 0,8...4 mm ² , sólido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Tipo De Herramienta	Desconexión, estado 1 destornillador plano Conexión, estado 1 destornillador plano
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
[In] Corriente Nominal	20 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A cURus

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	7,7 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	cURus generador CSA
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	27,0 cm
Paquete 1 Peso	7,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	4,5 cm
Paquete 2 Ancho	7,0 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	380,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	650
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm

Paquete 3 Peso	5,344 kg
----------------	----------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas