

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Borna TR,resorte,2-4 pts,2,5mm², Gris

NSYTRR24D

### Principal

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Gama                                    | Linergy               |
| Nombre Del Producto                     | Enlace                |
| Tipo De Producto O Componente           | Bloque de terminales  |
| Nombre Abreviado Del Equipo             | TRR                   |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de conexión |
| Tipo De Bloque De Terminales            | Paso                  |
| Nivel De Bornas                         | 2                     |
| Tipo De Montaje                         | Ajustable en clip     |
| Sección Transversal Nominal             | 2,5 mm²               |
| Longitud                                | 78 mm                 |
| Color                                   | Gris                  |
| Cantidad Por Juego                      | Juego de 50           |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                                         | 5,2 mm                                                                                                                                                                                        |
| Altura                                        | 55 mm                                                                                                                                                                                         |
| Conexiones - Terminales                       | 1 terminal de resorte, estado 1 hacia arriba<br>1 terminal de resorte, estado 1 hacia abajo                                                                                                   |
| Number Of Connections                         | 2                                                                                                                                                                                             |
| Posición De Conexión                          | Superior                                                                                                                                                                                      |
| Número De Entrada De Medición                 | 4                                                                                                                                                                                             |
| Sección Transversal De Cable                  | 0,08...2,5 mm², flexible sin extremidad de cable<br>0,08...4 mm², sólido con extremo de cable<br>0,2...2,5 mm², flexible con extremo de cable<br>0,08...4 mm², sólido sin extremidad de cable |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 10 mm                                                                                                                                                                                         |
| Tipo De Herramienta                           | Conexión, estado 1 destornillador plano<br>Desconexión, estado 1 destornillador plano                                                                                                         |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                | 500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1<br>300 V CSA<br>440 V<br>600 V cURus                                                                                                                          |
| [In] Corriente Nominal                        | 20 A CSA<br>20 A cURus<br>22 A acorde a EN/IEC 60947-7-1<br>19,5 A                                                                                                                            |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                      | Poliamida 6/6: caja aislante<br>Aleación de cobre: conector y tornillo<br>Aleación de cobre: enlace de conexión<br>Chromium-nickel steel: muelles |
| 2 En Armario                  | 0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4                                                                              |
| Almohadilla Plana             | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                       |
| Resistividad                  | 10000 MΩ•m acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30                                                                                 |
| Resistencia De Superficie     | 1000 GΩ acorde a IEC 60093<br>1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30                                                                                       |
| Resistencia Al Desplazamiento | 500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30                                                                 |
| Resistencia A Las Llamas      | V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94                                                                                                                   |
| Peso Del Producto             | 12,3 g                                                                                                                                            |
| Compatibilidad De Gama        | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                          |
| Compatibilidad Del Producto   | Armarios Spacial                                                                                                                                  |

## Entorno

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto            | ATEX<br>cURus<br>GL<br>LR<br>VDE<br>DNV<br>IEC-Ex<br>CSA<br>generador   |
| Fuerza Dieléctrica                     | 1000 V acorde a IEC 60243-1                                             |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -40...130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40...130 °C acorde a VDE 0304-T21 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 27,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 12,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 50        |
| Paquete 2 Altura                   | 6,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 8,500 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 27,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 612,000 g |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 900       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 11,546 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |