Hoja de características del producto

Especificaciones

New Unica Cargador USB A+C Quick Charge 18W Antracita

NU301954

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Cargador USB
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Condiciones De Uso	Interior

Complementario

Función	Charger
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Módulos	2 módulos
Type Of Usb Power Supply	USB type A + C
Tono De Color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Acabado De La Superficie	Pintado en polvo
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	100...240 V AC 50/60 Hz
Máximo Consumo De Potencia En W	0,1 W
Potencia Nominal De Salida	18 W
Vida De Servicio En Horas	30000 H 18 W
Número De Socket	2
Tipo De Conexión Integrada	1 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 1 A 1 USB type C 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A
Material	Plástico: carcasa
Tipo De Protección	Cortocircuito Pararrayos Sobrecalentando Sobretensión Sobrecorriente
Número De Terminales	2 terminales de tornillo
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Capacidad De Conexión Por Fijación	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² para rígido cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² para flexible cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	7 mm
Modo De Fijación	Fijado a presión
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0…40 °C
Altura	45 mm
Ancho	45 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	40 mm
Profundidad Incustrada	32 mm
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,700 cm
Paquete 1 Ancho	9,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	113,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,243 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	24,272 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Empaquetado Sostenible

Rendimiento de los recursos

Sustainable Packaging

Directiva Rohs Ue	Bajo investigación