

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Conmutador 16A 1 mod Antracita

NU316354

### Principal

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Range Of Product                | New Unica                            |
| Tipo De Producto O Componente   | Interruptor seccionador              |
| Presentación Del Dispositivo    | Mecanismo                            |
| Tipo De Tecnología              | Electromecánico                      |
| Función De Interruptor          | 1 polo 2 vías                        |
| Número De Elementos Basculantes | 1                                    |
| Función                         | Control de luz                       |
| Tono De Color                   | Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
| Tipo De Paquete                 | Flow-pack                            |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente Nominal                                   | 16 AX                                                                                                                                                |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación                   | 250 V                                                                                                                                                |
| Tipo De Red                                         | AC                                                                                                                                                   |
| Frecuencia De Red                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| Durabilidad Eléctrica                               | 20000 ciclos, cos phi = 0,6                                                                                                                          |
| Resistencia De Aislamiento                          | > 5 MOhm en 500 V                                                                                                                                    |
| Tensión Dieléctrica                                 | 2000 V                                                                                                                                               |
| Capacidad De Corte Con Carga Mínima                 | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                        |
| Distancia De Apertura                               | > 3 mm                                                                                                                                               |
| Accionador                                          | Basculante                                                                                                                                           |
| Número De Módulos                                   | 1 módulo                                                                                                                                             |
| Conexiones - Terminales                             | Terminales de tornillo                                                                                                                               |
| Sección Transversal De Cable                        | 0...4 mm² rígido cable<br>0...4 mm² flexible cable                                                                                                   |
| Material                                            | CuZn15: caso de fijación<br>CuZn5 Ag: conector modular<br>Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana<br>PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes |
| Marcado                                             | Sin marcado                                                                                                                                          |
| Acabado De La Superficie                            | Mate                                                                                                                                                 |
| Specific Treatment - Integrated Within The Material | Pintado                                                                                                                                              |
| Modo De Fijación                                    | Fijado a presión                                                                                                                                     |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                                  | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura                                 | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                            | 34,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad Incustrada                 | 21,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso Del Producto                      | 0,0179 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas                                 | EN 60669-1<br>Directiva BT<br>Directiva EMC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificaciones De Producto            | CE<br>Aenor<br>generador<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistencia A Agentes Químicos         | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Entorno

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip      | IP4X                                                                                                                    |
| Grado De Protección Ik      | IK04                                                                                                                    |
| Características Ambientales | Aceite<br>Resistencia UV<br>Acetona<br>Jabón líquido<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Gasolina<br>Alcohol<br>Lejía |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2,3 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 20,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 20      |
| Paquete 2 Altura                   | 8,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 18,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 18,5 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 482,0 g |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S02     |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 40      |
| Paquete 3 Altura                   | 15,0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 1,27 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |