

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Piloto LED 1mod. 12-24 V 4 colores

NU3774

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Módulo de luces
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	12...24 V corriente continua
Número De Módulos	1 módulo
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Blanco

Complementario

Alimentación De Entrada	0,2 W
Color Del Bloque Luminoso	Blanco
Tipo De Bombilla	LED
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo
Capacidad De Conexión Por Fijación	<= 2 x 2,5 mm² para flexible cable(s) <= 2 x 2,5 mm² para rígido cable(s)
Material	PC: cubierta del mecanismo PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Normas	EN 62094-1 CE
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...45 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Profundidad Incustrada	21 mm
Profundidad	31 mm
Ancho	22,5 mm
Altura	45 mm
Peso Del Producto	0,018 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Grado De Protección Ik	IK03
Grado De Protección Ip	IP2xC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	21,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,0 cm
Paquete 2 Longitud	25,0 cm
Paquete 2 Peso	320,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	2,36 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas