

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador y señalizador hab + bast Polar

NU577718

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Push-button + indicator
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC en 50...60 Hz
Número De Módulos	2 módulos
Modo De Fijación	Tornillos o ganchos
Tono De Color	Blanco

Complementario

Color Del Bloque Luminoso	Blanco
Tipo De Bombilla	LED
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo
Capacidad De Conexión Por Fijación	<= 2 x 2,5 mm² para flexible cable(s) <= 2 x 2,5 mm² para rígido cable(s)
Material	PC: cubierta del mecanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: cubrebornes Estabilizado con termoplástico ABS-UV: interruptor basculante CuZn37: terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave PC (polycarbonato) GF10 FR: marco de fijación
Normas	EN 62094-1 CE
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...45 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Profundidad Incustrada	21 mm
Profundidad	31 mm
Ancho	74,5 mm
Altura	74,5 mm
Peso Del Producto	0,068 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Grado De Protección Ik	IK03
Grado De Protección Ip	IP2xC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	68,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,144 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)