

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unika Base con interruptor de bloqueo 63 A 3P+T 380...415 VCA IP65 mural

PKB63Q534

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo De Producto O Componente	Base con interruptor de bloqueo
Nombre Abreviado Del Equipo	Base Unika
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Tipo De Montaje	Empotrable en pared
[In] Corriente Nominal	63 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Tipo De Protección	Sin protección
Compatibilidad Del Producto	Aparamenta modular
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Tornillos, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Maximum Cable Cross Section	35 mm²
Diámetro Exterior Máximo Del Cable	25 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 21
Peso Del Producto	3 kg
Dimensión De La Base	140 x 430 mm
Altura	430 mm
Ancho	140 mm
Profundidad	190 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,5 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	43,0 cm
Paquete 1 Peso	2,85 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	40,62 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas