

Hoja de características del producto

Especificaciones



Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas 230 V

PM5-GR

⚠ Estará descatalogado a partir del: 6 ago 2024

⚠ Dejará de fabricarse

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	manual de usuario

Descripción física

Color	Blanco
Altura	5,58 cm
Ancho	37,04 cm
Profundidad	7,26 cm
Peso Del Producto	0,62 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Alimentación De Entrada	2300 W
Frecuencia De Red	50 Hz
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	10 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	10 A

Salida

Número De Salidas De Toma De Alimentación	5
Outlet Standard Deviation	Schuko CEE 7 ((*))

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
-----------------------------	----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Política De Protección De Equipos'	Para toda la vida:50 000 Euros
------------------------------------	--------------------------------

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...50000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	1 ns common mode
Common Mode Rejection	40 dB
Peak Current	24 kAcommon mode
Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	918 J

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	13,000 cm
Paquete 1 Longitud	41,000 cm
Paquete 1 Peso	726,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,960 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	160,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	171,360 kg
Scc14	50731304313125

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Para toda la vida (solo países de la UE)
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil